



Splitcart^{MC}

SERIES



**Conçue
pour une
vie active**

Bac de collecte semi-automatisée de type B prise Américaine, type C prise Européenne et type G entièrement automatisée.



50/50

62/38

LA MÉTHODOLOGIE SPLITCART PEUT RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA COLLECTE PAR :

- L'augmentation de la collecte des déchets organiques;
- Réduire la contamination par des déchets alimentaires;
- Diminution de la contamination des matières recyclables.



La solution optimale
pour la collection de deux matières dans un bac roulant avec un camion.
Spécialement conçu pour soutenir votre plan vert.

CONCEPTION OPTIMISÉE

- Le procédé de moulage par injection de polyéthylène de haute densité (PEHD) d'IPL permet une conception ainsi que des épaisseurs précises et constantes;
- Stabilisé anti-UV pour contrer les effets du soleil à long terme;
- 100% recyclable;
- Monopiece construit sans boulons ni trous pouvant causer des fuites;
- Stabilité maximale pour résister au vent.

COULEURS STANDARD :

Vert 363	Bleu 285	Gris 447
Brun 462	Noir 099	

D'autres couleurs disponibles sur demande.
Les couleurs affichées peuvent varier légèrement du produit réel.

Splitcart^{MC}

SERIES

240L – 64 GAL. / 360L – 95 GAL.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conception élaborée du couvercle qui empêche les insectes nuisibles d'entrer dans le bac
- Les couvercles attachés ont une conception inclinée, ouverte au centre, avec un système de gouttière intégré pour drainer l'eau
- Instructions d'utilisation multilingue
- Estampage à chaud, IML, numéros de série séquentiels et code barres
- Étiquetage par injection (IML) sur le couvercle pour identifier le type de collection
- L'étiquette RFID et le code barres disponibles en option permettent l'identification rapide du bac
- Facile à manipuler
- Les couvercles doubles servent de déflecteurs pour empêcher la contamination croisée
- Bande moulée antiusure 1 cm
- Adaptation spécifique selon le type de prise européenne ou américaine
- Roues qui se fixent sans outils
- Essieux solides en acier plaqués zinc empêchant la corrosion

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VOLUME	240L / 64 U.S. GAL. (MC1012)		360L / 95 U.S. GAL. (MC462)	
	CM	PO	CM	PO
Longueur	69,9	27 1/2	85,7	33 3/4
Largeur	62,2	24 1/2	66,7	26 1/4
Hauteur	109,9	43 1/4	117,5	46 1/4
Diamètre des roues	20 - 25 - 30	8 - 10 - 12	25 - 30	10 - 12
Essieu Standard	1,9	3/4	1,9	3/4
	KG	LBS.	KG	LBS.
Capacité de charge	109	240	152	335
Poids avec roues (approx.)	15 à 17	32 à 36	18 à 20	39 à 45

SplitcartSM


SERIES

240L – 64 GAL. / 360L – 95 GAL.

OPTIONS DISPONIBLES



Couvercles attachés au centre avec une tige en plastique



Roue de plastique silencieuse avec bande de caoutchouc synthétique (TPE) en formats de 25,4 cm (10") et 30,48 cm (12")



Barre de préhension de métal



OPTIONNEL

- RFID inséré dans la poignée
- Résine post-consommation (RPC)
- Collants réflecteurs
- IML sur le couvercle
- Estampage à chaud à plusieurs couleurs

GARANTIE

- Le procédé de moulage par injection de polyéthylène de haute densité (PEHD) d'IPL permet une conception ainsi que des épaisseurs précises et constantes.
- Résiste aux intempéries et aux chocs; durée de vie estimée de 20 ans.
- Stabilisé anti-UV pour contrer les effets du soleil à long terme.
- Le bac le plus durable en Amérique du Nord.
- Répond aux normes de l'ANSI (American National Standard Institute) pour la sécurité et la comptabilité des systèmes de levage.

CERTIFICATIONS

En choisissant IPL, vous faites équipe avec un chef de file reconnu de l'industrie. IPL est le premier fabricant de produits de plastique moulés par injection ayant obtenu la certification ISO 9001 en Amérique du Nord. L'ajout de la certification ISO/TS16949 démontre résolument notre engagement à l'égard de la qualité. Le respect de ces normes d'excellence témoigne de nos capacités et de notre savoir-faire.

CONTACTEZ-NOUS

ipl-plastics.com

1 800 463.0270

